

Dynapac CP2700

Compactadores de neumáticos



Datos técnicos



Pesos

Peso operativo (incl. ROPS)	12.400 kg
Peso con lastre máximo	27.000 kg
Peso con lastre de arena húmeda	19.500 kg



Compactación

Ancho de trabajo	2.300 mm
Solape de ruedas	42 mm
Carga en ruedas, sin lastre	1.360,77 kg
Carga en ruedas, con lastre de arena húmeda	2.150 kg
Carga en ruedas, con lastre máximo	3.000 kg
Presión de inflado (min/max)	250 /850 kPa
Tamaño de rueda (lisa)	13/80 R20
Sistema de rociado agua, tipo	Presurizado
Sistema de rociado agua, capacidad	415 l
Sistema de rociado agua, pulverizador	Uno por rueda
Volumen de lastre	3 m ³



Sistema hidráulico

Transmisión	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable.
Dirección	Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable.
Frenos de servicio	2 frenos multidisco en las ruedas traseras activado por pedal.
Frenos estacionamiento/emergencia	Frenos multidisco a prueba de fallos, tanto en las cajas de engranajes.



Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSF 3.8 (Stage IV/ Tier 4final)
Potencia nominal, SAE J1995	89 kW (120 hp) @ 2200 rpm
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Capacidad del tanque de combustible	210 l
Sistema eléctrico	24 V



Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 4.5 (Stage IIIA/Tier 3)
Potencia nominal, SAE J1995	82 kW (110 hp) @ 2200 rpm
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua



Tracción

Velocidad baja	7 km/h
Velocidad alta	20 km/h

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es


Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

Dynapac CP2700


Compactadores de neumáticos



Datos técnicos



Dimensiones	
A. Distancia entre ejes	4300 mm
B. Ancho	2360 mm
H1. Altura, max.	3353 mm
H2. Altura, transporte	2990 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	250 mm
L. Longitud	5490 mm
R. Radio de giro, externo	9046 mm



Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.